rolland
ARROSEURS / SPRINKLERS

31



31

CARACTERISTIQUES

- Arroseur et buse laiton
- Filetage 1''1/4 mâle BSP
- Angle du jet: 24°
- Diamètre de la buse projectrice de 8.0 à 15.0 mm
- Buse motrice de 5.0 à 5.5 mm
- Débit de 7.3 à 21.2 m3/h
- Rayon de 21.0 à 32 mètres
- Pression de fonctionnement: 4.0 à 6.5 bars



31S

UTILISATION

- Arrosage sur frondaison.
- Toute culture nécessitant un arrosage avec un très grand écartement.
- Espaces verts
- Chute de poussière

SPECIALITES

- Très résistant.
- Bonne pluviométrie grâce aux deux buses.
- Axe inox pour une meilleure résistance à l'usure.
- Capuchon de protection du ressort de balancier pour une irrigation performante.
- Corps intégrant une jupe de protection du ressort de pression.
- Vis brise jet sur buse motrice pour améliorer la répartition.

MONTAGE**

- Monter le guide jet avant la buse projectrice de l'arroseur
- Utiliser des allonges bien rigides.
- Mettre du téflon sur le filetage (ne pas en mettre sur les rondelles).
- Vérifier que l'axe de l'arroseur ne soit pas bloquée (rotation) par la pièce de raccordement.

** Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.

31 Plein cercle et secteur

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
8.0 X 5.0	4.0 4.5 5.0	7300 7700 7800	21-22 22-23 23-24
9.0 X 5.0	4.0 4.5 5.0	8000 8700 9200	22-23 23-24 23-25
10.0 X 5.0	4.5 5.0 5.5	10500 11000 11700	23-25 24-25 25-26
11.0 X 5.0	4.5 5.0 5.5	12100 12600 12900	24-25 25-26 25-26
12.0 X 5.5	5.0 5.5 6.0	13900 14900 15600	24-25 25-26 26-27
13.0 X 5.5	5.0 5.5 6.0	15300 16400 17600	24-26 25-26 26-28
14.0 X 5.5	5.0 5.5 6.0	17500 19200 20200	24-26 25-26 27-30
15.0 X 5.5	5.5 6.0 6.5	18700 20300 21200	29-30 30-31 30-32

* A titre indicatif uniquement.